



Ламподержатель для TC-D, TC-DEL ламп
 Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный
 Положение лампы: 45°
 Установочное основание с пазом для винта M3,5
 Вес: 1,5 г, упаковка: 500 шт.
 Тип: 97031


Номер для заказа: 105448



Ламподержатели для TC-S, TC-SEL ламп
 Регулируемая высота H: 17,5/20,5/23,5 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм
 Вес: 0,4/0,8/0,8 г, упаковка: 500 шт., тип: 35060

Номер для заказа: 105775 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105776 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный


Номер для заказа: 106416 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный



Ламподержатели для TC-S, TC-SEL ламп
 Регулируемая высота H: 27,5/30,5/33,5 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм
 Вес: 0,7/0,8/0,8 г, упаковка: 500 шт., тип: 35061

Номер для заказа: 105931 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105776 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный


Номер для заказа: 106416 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный



Ламподержатели для TC-L ламп
 Регулируемая высота H: 21/24/27 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм
 Вес: 0,4/1,3/1,1 г, упаковка: 500 шт., тип: 35760

Номер для заказа: 105775 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105777 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный

Номер для заказа: 106417 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный



Ламподержатели для TC-L ламп
 Регулируемая высота H: 31/34/37 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм
 Вес: 0,7/1,3/1,1 г, упаковка: 500 шт., тип: 35761

Номер для заказа: 105931 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105777 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный

Номер для заказа: 106417 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный

