



SmartBright Direct Panel G2

RC048B LED34S/840 PSU W60L60 PKA

SmartBright Direct Panel G2, 100 лм/В, Нейтральный белый 840

Новая панель Philips Smartbright Direct обеспечивает исключительную выгоду. Она идеально подходит для бытовых потолочных осветительных систем. Предлагается 2 стандартных размера и 2 разных варианта CCT в соответствии с вашими потребностями.

Данные о продукции

Общая информация	
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 400 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Тип оптической крышки	Акрилат

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz

Пусковой ток	22 A
Энергопотребление	34 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	15

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +35 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал оптической крышки	Полистирол
Цвет корпуса	Белый (RAL 9003)
Покрытие оптической крышки	Опал

SmartBright Direct Panel G2

Общая длина	595 мм
Общая ширина	595 мм
Общая высота	34 мм
Эффективная площадь проекции	0,354 м ²
Размеры (высота x ширина x глубина)	34 x 595 x 595 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC048B LED34S/840 PSU W60L60 PKA
Полное название продукта	RC048B LED34S/840 PSU W60L60 PKA
Полный код продукта	871951452812399
Код заказа	911401844882
Материал № (12NC)	911401844882
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514528123
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8719514528154

Чертеж размеров

