

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DULUX D-E 13W-830 G24Q-1 10X1 RU OSRAM

OSRAM DULUX® D/E | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленность

Преимущества продукта

- Улучшенные характеристики техобслуживания

Особенности продукта

- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый (3 - 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24q



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	13 W
Мощность	13.70 W
Номинальное напряжение	91 V
Номинальный ток	0,18 A

Фотометрические данные

Световой поток	870 lm
Световая отдача	66 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	830
Стабильность свет.лампы при 2 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.лампы при 4 [PICOS]	0.84
Стабильность свет.лампы при 6	0.83
Стабильность свет.лампы при 8 [PICOS]	0.81
Стабильность свет.лампы при 12 [PICOS]	0.79
Стабильность свет.лампы при 16 [PICOS]	0.78
Стабильность свет.лампы при 20 [PICOS]	0.77

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	131.00 mm
Диаметр	12,00 mm
Вес продукта	35,00 g

Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.95
Выход из строя (эксплуатация 16 000)	0.81
Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS])	0.50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G24q-1
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	1.6 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	14.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Номер заказа	DULUX D/E 13W/8
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G24q-1
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	131,00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	12.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	12.00 mm
EPREL ID	546443
Номер модели	AC34218

Оборудование/аксессуары

– Подходит для использования с электронным ПРА

Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854122293	Folding box 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	43.00 g	0.18 dm ³
4099854122309	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	477.00 g	2.47 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.

When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.