

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LUNETTA Slim White

LUNETTA® Slim | Розеточный ночник с рассеянным светом



### Области применения

- Спальни
- Детские спальни
- Только для внутреннего применения

### Преимущества продукта

- Автоматически включает и выключает в соответствии с интенсивностью дневного света
- "Включай и работай" благодаря ЕС-разъему
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии

### Особенности продукта

- Встроенный датчик день/ночь
- Отраженное распространение света



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|   |               |
|---|---------------|
| Номинальная мощность                      | 0,30 W        |
| Номинальное напряжение                    | 220...240 V   |
| Частота сети                              | 50...60 Hz    |
| Номинальный ток                           | 30,000 mA     |
| Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A | -             |
| Класс защиты                              | II            |
| Режим эксплуатации                        | Mains voltage |

### Фотометрические данные

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Световой поток                | 3 lm         |
| Цветовая температура          | 3000 K       |
| Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥80          |

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|              |          |
|--------------|----------|
| Длина        | 58,00 mm |
| Ширина       | 60,00 mm |
| Высота       | 60,00 mm |
| Вес продукта | 30,00 g  |



### МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

|   |  |
|---|--|
| Цвет продукта                           | White  |
| Цвет корпуса                            | White  |
| Материал корпуса                        | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg   |

### ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+40 °C     |
| Тип соединения                        | Тип вилки C (EC) |
| Тип защиты                            | IP20             |
| Диммируемый                           | Нет              |
| Монтажный тип                         | Surface          |
| Место установки                       | Socket           |
| Среда приложения                      | Indoor           |
| Сменный светодиодный модуль           | Незаменяемый     |
| С источником света                    | Да               |

## Ресурс

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta)

## ДАТЧИК

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Тип сенсора                  | Движение / Свет              |
| Сенсорная технология         | Пассивный инфракрасный (PIR) |
| Угол захвата датчика         | 100 °                        |
| Зона охвата датчика движения | 5 m                          |

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

|           |          |
|-----------|----------|
| Стандарты | CE / EAC |
|-----------|----------|

## ЗАГРУЗКИ

### Документы и сертификаты



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                 |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075227934 | Блистер<br>1        | 60 mm x 140 mm x 195 mm           | 49.00 g    | 1.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227941 | Shipping box<br>6   | 385 mm x 154 mm x 210 mm          | 468.00 g   | 12.45 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.