

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### LUMILUX T5 HO 39W-830 20X1 RU OSRAM

LUMILUX® T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы T5 High Output, цоколь G5



#### Области применения

- Промышленность
- Общественные здания
- Офисы
- Туннели, подземные пешеходные переходы
- Автомобильные парковки
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

#### Преимущества продукта

- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX® T8

#### Особенности продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	39 W
Мощность	37.90 W
Номинальное напряжение	118 V
Номинальный ток	0,33 A

### Фотометрические данные

Световой поток	3400 lm
Световая отдача	87 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	830
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.95
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.93
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.92
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 16 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 20 [PICOS]	0.89

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	863.20 mm
Диаметр	16,00 mm
Вес продукта	70,92 g

### Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 16 000)	0.97
Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS])	0.85

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2.0 mg

## ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	39.00 kWh/1000h

## Классификация по странам

Номер заказа	HO 39W/830
--------------	------------

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G5
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	863,20 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	16.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	16.00 mm
EPREL ID	546284
Номер модели	AC34048

## Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854128691	Sleeves 1	18 mm x 18 mm x 863 mm	86.00 g	0.28 dm <sup>3</sup>
4099854128707	Shipping box 20	891 mm x 104 mm x 88 mm	1901.00 g	8.16 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.