

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUNETTA Hall Sensor White

LUNETTA® Hall Sensor | Розеточный ночник с датчиком движения



Области применения

- Спальни
- Детские спальни
- Входы / холлы
- Только для внутреннего применения

Преимущества продукта

- Освещение, которое соответствует потребностям, а также экономия энергии благодаря датчику движения и естественного света
- "Включай и работай" благодаря ЕС-разъему
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии

Особенности продукта

- Встроенный датчик освещенности и движения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	0,70 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	30,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные

Световой поток	10 lm
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	≥80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	67,00 mm
Ширина	84,00 mm
Высота	73,00 mm
Вес продукта	60,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Материал светоизлучающей поверхности	Пластик
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Тип соединения	Тип вилки C (EC)
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Socket
Среда приложения	Indoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta)

ДАТЧИК

Тип сенсора	Движение
Сенсорная технология	Пассивный инфракрасный (PIR)
Угол захвата датчика	120 °
Время включения управления сенсором	10 s...10 min
Зона охвата датчика движения	9 m
Порог охвата датчика дневного света	10...2000 lx

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
-----------	----------

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075266780	Блистер 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	80.00 g	1.86 dm ³
4058075266797	Shipping box 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	671.00 g	13.62 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.