

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST GX53 8 W/4000 K GX53

LED STAR GX53 | Плоская светодиодная лампа с цоколем GX53



Области применения

- Зональное освещение
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Фоновое освещение
- Бытовое использование
- Освещение входа
- Выставки, универсальные магазины
- Только для внутреннего применения
- Освещение кухни
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

Преимущества продукта

- Компактные размеры
- Простой монтаж
- Отличная относительная световая эффективность
- Хорошее качество света
- Небольшой вес и низкий профиль

Особенности продукта

- Эксплуатация при сетевом напряжении 230 В



- Высокая однородность цвета: ≤ 6 SDCM
- Недиммируемый
- Тип защиты: IP20
- Очень длительный средний срок службы: 15 000 ч (15 лет при 2,7 ч горения в день)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	8 W
Мощность	8.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Номинальный ток	68 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	3,6 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz

Фотометрические данные

Световой поток	800 lm
Световая отдача	100 lm/W
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	28.00 mm
Диаметр	74,00 mm
Вес продукта	45,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	85 °C

Ресурс

Ресурс	15000 h
--------	---------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	GX53
Не содержит ртути	Да



Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия
------------------------	---

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	No
-------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC

Классификация по странам

Номер заказа	LSGX5375 8W/840
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	GX53
Длина	28.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	74.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	74.00 mm

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075210950	Folding box 1	77 mm x 24 mm x 78 mm	55.00 g	0.14 dm ³
4058075568075	Bundle 5	120 mm x 77 mm x 78 mm	275.00 g	0.72 dm ³
4058075568105	Bundle 5	155 mm x 76 mm x 76 mm	297.00 g	0.90 dm ³
4058075568082	Shipping box 10	248 mm x 84 mm x 86 mm	599.00 g	1.79 dm ³
4058075210967	Shipping box 10	248 mm x 84 mm x 86 mm	593.00 g	1.79 dm ³
4058075568112	Shipping box 10	177 mm x 87 mm x 171 mm	645.00 g	2.63 dm ³
4058075568129	Shipping box 100	460 mm x 372 mm x 200 mm	7057.00 g	34.22 dm ³



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075568099	Shipping box 100	437 mm x 267 mm x 198 mm	6478.00 g	23.10 dm ³
4058075210974	Shipping box 100	460 mm x 372 mm x 200 mm	7013.00 g	34.22 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

– For Guarantee see www.osram-lamps.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

