

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | **Переносной светильник для широких возможностей эксплуатации, укомплектованный подвесом и зарядкой через USB**



### Области применения

- Для очень широкого спектра применений
- Только для внутреннего применения
- Установка в стеллажи, мебель или подшкафная подсветка

### Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Простая установка

### Особенности продукта

- Встроенная перезаряжаемая литиевая аккумуляторная батарея, которая может заряжаться через USB-кабель
- Свет включается с выключателя или обнаружением движения в радиусе 3 метров



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2,35 W
Номинальное напряжение	5 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	560,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

### Фотометрические данные

Световой поток	120 lm
Световая отдача	51 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	324,00 mm
Ширина	47,00 mm
Высота	15,00 mm
Вес продукта	180,00 g



### МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Поликарбонат Акрилонитрил
Материал покрытия (колбы)	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
---	--------

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+25 °C
Тип соединения	USB
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Настенный
Среда приложения	Indoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta)

## ДАТЧИК

Тип сенсора	Движение
Сенсорная технология	Инфракрасный/фотоэлектрический
Время включения управления сенсором	30 s
Зона охвата датчика движения	0...3 m

## Батарея

Тип батареи	литий-ионный
Размер батареи	Others
Количество содержащихся батареек	1
Номинальное напряжение батареи	3.7 V
Номинальная емкость аккумулятора	1000 mAh

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

## Оборудование/аксессуары

– С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

## ЗАГРУЗКИ

### Документы и сертификаты



Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075504363	Блистер 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm <sup>3</sup>
4058075504370	Shipping box 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm <sup>3</sup>
4058075510838	Транспортная коробка 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.