

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DoorLED Down Sensor 4000K White

Door LED Down | **Переносные светильники для входных зон с односторонним распределением света (вниз)**



Области применения

- Для очень широкого спектра применений
- Для использования внутри помещений и на открытом воздухе
- Освещение входа
- Коридоры
- Патио, балконы

Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Экономичная работа благодаря низкой энергоемкости
- Простая установка
- В комплектацию входят все необходимые аксессуары для разных вариантов монтажа

Особенности продукта

- Встроенный датчик освещенности и движения
- В наличии корпус двух цветов



– Степень защиты: IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	0,95 W
Номинальное напряжение	4,5 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	120,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

Фотометрические данные

Световой поток	40 lm
Световая отдача	42 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcn
Уровень пульсации (Pst LM)	no
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	no

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	102,50 mm
Ширина	92,40 mm
Высота	36,50 mm
Вес продукта	154,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
---------------	-------

Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Материал покрытия (колбы)	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+40 °C
t хранения	-20...+50 °C
Тип защиты	IP54
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Настенный
Среда приложения	Для использования на открытом воздухе
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta)

ДАТЧИК

Тип сенсора	Свет / Движение
Сенсорная технология	Пассивный инфракрасный (PIR)

Батарея

Тип батареи	Alkaline
Размер батареи	AA
Количество содержащихся батареек	3
Номинальное напряжение батареи	1,5 V

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075267848	Блистер 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4058075267855	Shipping box 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	7.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.